

**WelcomeConsole** est idéal pour surveiller un nombre élevé de collègues et gérer un volume d'appels élevé.

## FONCTIONNALITÉS - WELCOMECONSOLE

- Écran couleur 4,3", 480 \* 272
- 2 ports Gigabit 10/100/1000
- Max 60 touches BLF, y compris extension clavier, BLF visuel / audio
- Synchronisation de l'historique des appels
- Surveillance de la présence
- Image de l'appelant
- Audio HD large bande
- Prise en charge audio USB du casque
- PoE IEEE 802.3af
- Ethernet vert 802.3az
- Prise en charge jusqu'à 3 modules externes



WelcomeConsole

## TECH SPECIFICATIONS - WELCOMECONSOLE

### PHONE & PBX

- Présence
- Nouveau message vocal / Appel manqué / Notification de nouvel appel
- Accès en ligne aux annuaires téléphoniques PBX
- Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués
- Interphone, pagination, numérotation rapide, mise en attente, conférence téléphonique à trois; rappel, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique en attente
- Prise en charge multilingue

### AUDIO

- Audio HD avec codec à large bande G722 Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729 Haut-parleur en duplex intégral
- Annuleur d'écho

### SECURITÉ ET RÉSEAU

SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### OPTION CASQUE

- Connecteur RJ-9, connecteur USB (prise en charge audio USB à partir de 2019)
- Casques compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO
- Casques d'écoute tiers: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

### PHYSIQUE

- WelcomeConsole: 20 touches BLF (2 pages); extension du clavier: 40 touches BLF programmables avec voyant (2 pages)
- Prise en charge de deux postes supplémentaires, modules (jusqu'à 80 touches BLF supplémentaires)
- WelcomeConsole: Écran couleur 4,3" avec rétroéclairage 480 \* 272; extension du clavier: écran couleur 4,3" 272 \* 480 1 x port pour casque RJ9;
- 1 x port de combiné RJ9; 1 x port EXT; 1 x port USB
- Ethernet vert 802.3az
- WelcomeConsole optionnel Adaptateur secteur: Entrée CA 100-240 V; Sortie DC 5 V / 1 A; adaptateur pour affiches de rallonge de clavier: Entrée CA 100-240V; Sortie DC 5V / 1A
- Puissance absorbée maxi: 7,3W (module téléphone + ext.)
- PoE IEEE 802.3af Classe 0